

# CICLIFT-2S

**CABLES BOITE A BOUTONS**

**PENDANT CABLES**

**300/500 V**

Température maxi au conducteur : 70°C

Maximum conductor temperature : 70°C

<p><b>1- Ame</b> Cuivre nu Souple classe 5 IEC 228</p> <p><b>2- Isolation</b> PVC</p> <p>3- Ruban textile séparateur entre chaque couche</p> <p><b>4- Porteurs latéraux</b> Torons en acier gainés</p> <p><b>5- Gaine extérieure en double 8</b> PVC Couleur : noir</p>		<p><b>1- Conductor</b> Bare copper Flexible - Class 5 IEC 228</p> <p><b>2- Insulation</b> PVC</p> <p><b>3- Textile separator tape between each layer</b></p> <p><b>4- Lateral suspension members</b> Sheathed stranded steel wires</p> <p><b>5- Twin « figure 8 » outer sheath</b> PVC colour : black</p>
---	--	---

- **Repérage des conducteurs**  
G = conducteurs numérotés + 1 vert/jaune  
x = conducteurs numérotés

- **Assemblage**  
A pas court

- **Marquage de la gaine**  
CICLIFT-2S n x S mm<sup>2</sup> 500V sem/an métrage

Ce câble pendentif avec porteurs latéraux est utilisé pour la télécommande de ponts roulants à partir de boîtes à boutons poussoirs. la charge à la rupture du câble est de 2500 N.

Ce câble peut être suspendu pour des hauteurs n'excédant pas 50 m.

- **Core identification**  
G = printed numbers + 1 green/yellow earth core  
x = printed numbers

- **Cable core assembly**  
Short lay

- **Sheath marking**  
CICLIFT-2S n x S mm<sup>2</sup> 500V wk/year metric

This cable with lateral suspension strands is used to remote control overhead cranes from pushbutton boxes.cable tensile strength is 2500 N.

This cable can be used for installations where the hanging length of cable does not exceed 50 m.

 -25 ; +60 °C	 Bon Good	 Bon Good	 Bon Good	<p>FLAME RETARDANT</p> IEC 60332-1 EN 50265-2-1	
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	--

**ENERGIE LEVAGE**

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Mail: [info@energie-levage.fr](mailto:info@energie-levage.fr) web: [www.energie-levage.fr](http://www.energie-levage.fr)

**MANUTENTION****VARIOUS HANDLING**

# CICLIFT-2S

**CABLES BOITE A BOUTONS****PENDANT CABLES****300/500 V**

Température maxi au conducteur : 70°C

Maximum conductor temperature : 70°C

CICLIFT-2S	(mm)	(A)	(mm)	(kg/km)	(kg/km)
<b>5 x 1.5</b>	22,5 x 11,8	18	120	72	240
<b>8 x 1.5</b>	26,5 x 14,3	14	140	115	360
<b>8 G 1.5*</b>	26,5 x 14,3	14	140	115	360
<b>12 x 1.5</b>	27,3 x 15,5	11	150	173	440
<b>12 G 1.5*</b>	27,3 x 15,5	11	150	173	440
<b>16 x 1.5</b>	30,0 x 17,8	10	180	230	550
<b>20 x 1.5</b>	30,9 x 19,0	8	190	288	620
<b>20 G 1.5*</b>	30,9 x 19,0	8	190	288	620
<b>12 G 1.0*</b>	26,1 x 14,1	7	140	115	410

(1) : Température ambiante : 30°C

\* : produits non stockés

(1) : Ambient temperature : 30°C

\* : non stocked products

Autres constructions sur demande

Other constructions on specific request.

## ENERGIE LEVAGE

10 Rue Cécile Sorel 95540 Mery sur Oise

Tél: 01 30 36 51 40 Fax: 01 77 65 62 82

Mail: [info@energie-levage.fr](mailto:info@energie-levage.fr) web: [www.energie-levage.fr](http://www.energie-levage.fr)